

新泰市人民医院

院内户外电子 LED 大屏自行采购意向公示

为便于供应商及时了解新泰市人民医院采购信息，根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》（财库[2020]10号）等有关规定，现将新泰市人民医院 2022 年 1（至）2 月自行采购意向公示如下：

一、自行采购项目编号及说明：**XTSYY2022—ZG 007**

经医院领导班子研究决定，在门诊楼与 1 号病房楼连廊之间南立面拟安装 LED 电子大屏自行采购项目。

二、要求具体参数：

1、P8 全彩 LED 屏：整屏显示尺寸：长 9280mm×高 4000mm ；
像素点间距：8.0mm ；整屏分辨率尺寸：1160×500 ；模组分辨率（宽×高）：40
点×20 点；模组尺寸（宽×高×厚）：320mm×160mm ； 点密度：15625 点/m² ；
亮度≥5800cd/m² ；亮度均匀性：≥99%。 色度均匀性：±0.003 Cx,Cy 之内矫正；
支持亮度与色度逐点校正，校正数据存储在模块里，可逐点校正、色度校正 ；工作电压：
AC: 110V ~ 240V (50/60 Hz)

★LED 显示屏具有“低蓝光护眼显示屏专利证书”（并提供相关认证证书复印件加盖制造商公章）

★LED 显示屏具有“亮度自动调节显示屏专利证书”（并提供相关认证证书复印件加盖制造商公章）

★LED 生产企业必须通过 ISO9001：2015 质量管理体系认证，（并提供相关认证证书复印件加盖制造商公章）

★LED 生产企业必须通过 ISO14001 : 2015 环境管理体系认证 , (并提供相关认证证书复印件加盖公章)

★LED 生产企业必须通过 ISO45001 : 2018 职业健康管理体系认证 (并提供相关认证证书复印件加盖公章)

★LED 生产企业具有“AAA 企业信用等级证书”。 (并提供相关认证证书复印件加盖公章)

★LED 生产企业具有“十佳 LED 显示屏应用工程”。 (并提供相关认证证书复印件加盖公章)

★LED 显示屏具有“中国国家强制性产品认证证书”, (并提供相关认证证书复印件加盖公章)

2、视频拼接处理器 : 1 台

可通过百兆网口/WiFi/4G 模块接入网络, 进行云集群管理; 最大带载面积 131 万像素; 最宽 4096 像素, 最高 1536 像素, 尺寸可灵活设置;

自带 8G 内存, 用户可用 4G 存储容量, 支持 USB 播放; 全面兼容常规同步控制系统节目管理及显示屏配置方式

系统权限认证, 数据通道加密; 多级权限管理, 节目审核后发布; 播放内容实时监测, 运行状态及时反馈。支持 U 盘即插即播; 可配置为 WiFi 热点, 支持手机 Pad、PC 等智能终端进行管理; 支持运行环境温度、湿度、亮度等参数监测; 支持自动调节显示屏亮度。支持多窗口, 可自由设定窗口大小和位置, 并支持窗口叠加; 支持丰富的媒体素材, 如图片、视频、文本、时钟等; 支持多节目页播放。

★LED视频拼接处理器具有“中国国家强制性产品认证证书”，（并提供相关认证证书复印件加盖制造商公章）

★LED视频拼接处理器需通过 CE、FCC、RoHS 认证，（并提供相关认证证书复印件加盖制造商公章）

3、播放软件：1套

支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放；支持 Microsoft office 的 Word、Excel、PPT 显示；支持时钟、计时、天气预报显示；支持外部视频信号（TV、AV、S-Video、复合视频）播放；支持多页面多分区节目编辑；软件提供了丰富灵活的视频切换功能、分区特效，以及三维特效动画，让显示屏的显示效果得到完美展现。

★LED产品配套控制软件必须具有“计算机软件著作权登记证书”（并提供相关认证证书复印件加盖制造商公章）

4、控制电脑：1台

（led显示屏专用，独立显卡 DVI 接口，PCI 插槽 1个）

5、室外音柱：2只

材料：铝壳铝网塑盖,5寸喇叭单元；2.5寸高音；频率响应 130-9000Hz；灵敏度 89dB±3dB；产品尺寸 185*140*625MM

包装尺寸 690*300*200(4PCS)；净重 4.7KG；毛重 11.1KG；额定/最大功率 60-120W；输入电压 70/100V

6、合并功放：1台

标准 2U 机箱，铝合金面板，抽手设计，方便美观；2路话筒输入（MIC1、2）；MIC1 具有最高优先权，3路线路输入（AUX1、2、3）；每一通道均可调节音量；1路线路输出可接功放以扩展功率；设有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节。；机器异常工作保

护警告功能：当输入信号过大、负载过重、线路短路时，；对应的指示灯闪烁提示，有极高的可靠性。设有 5 路分区开关选择按钮，带蓝牙，带 USB 接口带静音调节按钮，可调节静音深度单机即为一完备的小广播系统；电源 AC 220V-240V/50Hz-60Hz；功耗 270W；产品尺寸 484x418x88mm；包装尺寸 555x490x190mm(1PC)；净重 12.82Kg；毛重 14.78Kg；输出方式 70V-100V 4-16Ω；输出功率 220W

7、大屏幕内部线缆定制 1 批：

8、40KW 配电箱（配套）1 套：

（网口/RS485、中控控制、温度烟雾远程监控，语音提示）

9、其他：

备件电源 2 个，接收卡 2 张，模组 10 张；室外安装壁挂，含整体框架、散热风机、防水包边处理；

5*35 平方主线缆（100 米），配电柜输出到大屏线缆，控制器到显示网线

三、参加资格：

1、具备合法经营资格，具有独立承担民事责任的能力，同时具备同类施工经验资格（提供近两年来施工合同原件一份）和履行合同所必需的设备和专业技术能力。报名时可提供加盖红章资质证复印件、法人资格或法人委托授权书一份及施工合同复印件一份。

2、具有良好的商业信誉，近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

四、本采购项目预算控制价 20 万元，以实际中标价格交钥匙项目据实结算。

五、本次公开的采购意向是本单位自行采购工作的初步安排，具体采购项目情况以采购文件为准。本采购意向在新泰市人民医院宣传栏及网站（<http://www.xtsrmyy.com.cn/>）公开发布。

六、本次公示期及参加报名时间三天，截止 2022 年 1 月 19 日，过期不再接受报名！

联系人：医院招标办公室 电话：0538-7260372

新泰市人民医院

2022年1月17日